




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR



Schéma MTF (Modulation Transfer Function)



Accessoires



Valise CT-505
(incluse)



Filtre polarisant circulaire
insérable C-PL405
(en option)



Parasoleil HK-34
(inclus)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

JE SUIS POINTILLEUX

Saisissez les scènes distantes sans vous encombrer. Avec ses 3090 g (environ), le nouveau super-téléobjectif 500 mm de Nikon offre tous les avantages aux photographes sportifs et animaliers. Deux lentilles en fluorine améliorent les performances optiques de l'objectif et en réduisent considérablement le poids. En mode SPORT, l'impressionnante fonction Nikon de réduction de vibration garantit une stabilité exceptionnelle lorsque vous suivez une action rapide.

Principales caractéristiques :

- **Super-téléobjectif professionnel** : focale de 500 mm et ouverture lumineuse maximale de f/4.
- **Robuste et léger** : les lentilles en fluorine permettent de réduire le poids du super-téléobjectif à environ 3090 g. De qualité professionnelle, ce dernier est léger, robuste, fiable et résiste à l'humidité et à la poussière.
- **Hautes performances optiques** : deux lentilles en fluorine, trois lentilles en verre ED (à dispersion ultra-faible) et le traitement nanocristal de Nikon réduisent les aberrations chromatiques et les images fantômes.
- **Réduction de vibration (VR)** : nouveau mode SPORT. La réduction de vibration (VR) réduit le bougé de l'appareil et vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'à quatre fois plus lentes¹. Le mode SPORT améliore la stabilité de l'image de visée lors de prises de vue de mouvements très rapides et offre une excellente cadence en rafale et un temps de réponse au déclenchement minime, très proches de ceux obtenus sans réduction de vibration.
- **Diaphragme électromagnétique** : des expositions cohérentes et plus précises lors des prises de vue en rafale.
- **Moteur ondulatoire silencieux (SWM)** : autofocus ultrasilencieux et ultrarapide, avec basculement instantané vers la mise au point manuelle.
- **Commutateur de la limite de mise au point** : deux positions : « FULL » et « ∞ - 8 m ».
- **Traitement au fluor** : une protection contre la poussière, les taches et l'humidité sans sacrifier la qualité d'image. Le traitement est appliqué à la lentille de protection située à l'avant de l'objectif, ce qui permet de la nettoyer sans en abîmer la surface et d'accroître la résistance de l'objectif.
- **Distance minimale de mise au point** : 3,6 m.
- **Collier de fixation sur trépied** : les roulements allongent la durée de vie et permettent de passer aisément de la position horizontale à la position verticale. La monture est positionnée quasiment à l'arrière de l'objectif afin de faciliter le transport et de pouvoir retourner le parasoleil monobloc.
- **Collier court de fixation pour monopode inclus** : pour une stabilité accrue sur un monopode.
- **Valise CT-505 fournie** : valise robuste et légère avec poignée pliable pour un empilement aisé.

¹ En mode Normal, selon les normes CIPA.

NIKKOR



At the heart of the image

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Focale	500 mm
Ouverture maximale	f/4
Minimum aperture	f/22
Construction optique	16 lentilles en 12 groupes (dont trois lentilles en verre ED, deux lentilles en fluorine et des lentilles avec traitement nanocrystal) et une lentille de protection en verre (traitée au fluor)
Angle de champ	Reflex argentiques et numériques au format FX Nikon : 5° 00' Reflex numériques au format DX Nikon : 3° 10'
Mise au point	Système de mise au point interne Nikon avec autofocus contrôlé par le moteur ondulatoire silencieux, et bague de mise au point séparée permettant la mise au point manuelle
Distance minimale de mise au point	3,6 m à partir du plan focal
Rapport de reproduction maximal	0,15x
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Diaphragme	Électromagnétique
Diamètre de fixation pour filtre	40,5 mm (filtre emboîtable)
Dimensions	Environ 140 × 387 mm
Poids	Environ 3090 g
Accessoires fournis	Bouchon avant emboîtable, Bouchon arrière LF-4, Parasoleil HK-34, Filtre NC à vis 40,5 mm Valise CT-505, Courroie LN-2, Collier de fixation pour monopode

